A3C洁净室差压记录仪

继电器输出、数据存储、红外接口




- 差压实时显示和记录
- 两个SPDT继电器输出，LED报警指示
- 安装尺寸同机械式差压表
- 红外通讯功能，方便查看历史记录
- 用户可自行进行校准

塞尔瑟斯A3C洁净室差压记录仪适用于对压力监控和报警有极高要求的微差压应用，它是一套完整的智能系统，包括LED显示，按键设置，报警指示，继电器输出，红外接口和实时数据存储。

应用领域

医院隔离病房	洁净室	制药	半导体工厂	研究实验室
动物资源研究中心	房门状态监视	正压和负压监控		

外形尺寸



技术指标

- ◆ 精度：±1%
- ◆ 稳定性：±1%满量程/年
- ◆ 温度范围：－5℃～50℃
- ◆ 存储记录：20000条
- ◆ 存储间隔：5秒～60分钟
- ◆ 电源：17～25VDC
- ◆ 功耗：最大55mA
- ◆ 继电器触点容量：0.5A 125VAC/1A 30VDC
- ◆ 电气连接：航空插头
- ◆ 压力连接：两对Φ5软管直插接嘴，即侧面和背面各一对，任选其一
- ◆ 压力极限：100KPa
- ◆ 安装方式：垂直安装
- ◆ 附件：红外适配器和PC软件

订货选型

型号	量程	型号	量程 kPa	型号	量程	型号	量程	型号	量程 Pa
A3C－00IN	.05－0－.20	A3C－1kPa	0－1	A3C－3mm	0－3	A3C－1cm	0－1	A3C－30Pa	0－30
A3C－0.12IN	0－0.12	A3C－1.5kPa	0－1.5	A3C－6mm	0－6	A3C－2cm	0－2	A3C－60Pa	0－60
A3C－0.25IN	0－0.25	A3C－2kPa	0－2	A3C－8mm	0－8	A3C－3cm	0－3	A3C－100Pa	0－100
A3C－0.50IN	0－0.50	A3C－3kPa	0－3	A3C－10mm	0－10	A3C－4cm	0－4	A3C－125Pa	0－125
A3C－1IN	0－1.0			A3C－15mm	0－15	A3C－5cm	0－5	A3C－250Pa	0－250
A3C－2IN	0－2.0			A3C－20mm	0－20	A3C－6cm	0－6	A3C－300Pa	0－300
A3C－3IN	0－3.0			A3C－25mm	0－25	A3C－8cm	0－8	A3C－500Pa	0－500
A3C－4IN	0－4.0			A3C－30mm	0－30	A3C－10cm	0－10	A3C－750Pa	0－750
A3C－6IN	0－6.0			A3C－40mm	0－40	A3C/Z－2cm	1－0－1	A3C/Z－120Pa	60－0－60
A3C－8IN	0－8.0			A3C－50mm	0－50	A3C/Z－4cm	2－0－2	A3C/Z－250Pa	125－0－125
A3C－10IN	0－10			A3C/Z－20mm	10－0－10	A3C/Z－10cm	5－0－5	A3C/Z－500Pa	250－0－250
A3C/Z－0.5IN	.25－0－.25			A3C/Z－30mm	15－0－15	A3C/Z－20cm	10－0－10		
A3C/Z－1.0IN	.5－0－.5					A3C/Z－30cm	15－0－15		
A3C/Z－2.0IN	1－0－1								
A3C/Z－4.0IN	2－0－2								
A3C/Z－10IN	5－0－5								

www.sailsors.com.cn